

OBLICZANIE NORMATYWÓW PRZY KLEJENIU UCHWYTÓW DO POKRYĆ DACHOWYCH

ILOŚĆ UCHWYTÓW	RODZAJ POKRYCIA DACHOWEGO	RODZAJ KLEJU	NR KATALOGOWY PRZYKŁADOWEGO UCHWYTU	NORMATYW KLEJU NA JEDNOSTKĘ UCHWYTÓW		ILOŚĆ KLEJU / MASY / PASKÓW	
				ilość	j.m.	ilość	j.m.
20	PAPA BITUMICZA	MASA KLEJĄCA ¹⁾⁷⁾ nr kat. 99401099 (94.10)	92900105 (29.1 NI)	20	szt./kg	1,0	kg
			92910101 (29.1 K)	6	szt./kg	3,3	kg
			93000111 (30.1 PL)	20	szt./kg	1,0	kg
			93001111 (30.1.1 PL)	20	szt./kg	1,0	kg
		KLEJ FIX ALL ²⁾⁷⁾ nr kat. 99300199 (93.1)	92900105 (29.1 NI)	15	szt./op.	2	opakowań
			92910101 (29.1 K)	6	szt./op.	4	opakowań
			93000111 (30.1 PL)	15	szt./op.	2	opakowań
			93000211 (30.2 PL)	10	szt./op.	2	opakowań
		KLEJ POLIURETANOWY ⁶⁾⁷⁾ nr kat. 99410199 (94.1.1)	92900105 (29.1 NI)	100	szt./op.	1	opakowań
			92910101 (29.1 K)	50	szt./op.	1	opakowań
			93000111 (30.1 PL)	100	szt./op.	1	opakowań
			93001111 (30.1.1 PL)	100	szt./op.	1	opakowań
	MEMBRANA	KLEJ DO MEMBRANY ³⁾⁷⁾ nr kat. 11000599 (110.5)	93000211 (30.2 PL)	25	szt./l	0,8	Litr
			93000311 (30.3 PL)	-	uwaga ⁴⁾	-	-
			93010311 (30.3/M)	25	szt./l	0,8	Litr
	BLACHA	KLEJ FIX ALL ²⁾⁷⁾⁸⁾ nr kat. 99300199 (93.1)	91500101 (15.1 OC)	30	szt./op ⁵⁾	1	opakowań
			91600101 (16.1 OC)	20	szt./op ⁵⁾	1	opakowań
			91700101 (17.1 OC)	30	szt./op ⁵⁾	1	opakowań
			92200101 (22.1 OC)	20	szt./op ⁵⁾	1	opakowań
			92000101 (20.1 OC)	20	szt./op ⁵⁾	1	opakowań
			93000211 (30.2 PL)	20	szt./op ⁵⁾	1	opakowań
			93000311 (30.3 PL)	-	uwaga ⁴⁾	-	-
			93010311 (30.3/M)	20	szt./kg	4	opakowań

Należy bezwzględnie przestrzegać procedury klejenia opisanej na opakowaniu kleju, zaleceń producenta materiału stanowiącego pokrycie dachu, oraz producenta elementów instalacji odgromowej zawartych w katalogu oraz instrukcji montażu (jeśli taka występuje). Każdorazowo przed rozpoczęciem klejenia właściwego, należy na niewielkiej próbce materiału wykonać klejenie próbne, w celu stwierdzenia, czy wytrzymałość połączenia klejonego jest wystarczająca.

¹⁾ Masa klejąca (nr kat. 99401099) dostępna jest w opakowaniach 10 kg.

²⁾ Klej Elko Fix (nr kat. 99300199) dostępny jest w tubach.

³⁾ Klej do membrany (nr kat. 11000599) dostępny jest w opakowaniach 5 kg

⁴⁾ Do klejenia uchwytów (nr kat. 93000311) niezbędne są paski (nr kat. 93010311) wykonane z materiału, odpowiadajacemu materiałowi pokrycia dachowego.

⁵⁾ Wszystkie powierzchnie do klejenia należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i zmatowić. Nie zaleca się używania kleju do powierzchni dachu pokrytych lakierem zawierającym teflon lub inny środek utrudniający przywieranie zabrudzeń.

⁶⁾ Klej poliuretanowy (nr kat. 99410199) dostępny jest w opakowaniach 0,8l, stosuje się go w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających stosowanie masy klejącej (deszczowe dni) temperatura pracy powyżej 5°C.

⁷⁾ Klej ma zastosowanie do montażu uchwytów do dachów płaskich.

⁸⁾ Rekomendowany trwały sposób montażu uchwytów do powierzchni metalowych za pomocą śrub, wkrętów, nitów.